



Tableau de choix p. 738 à 741

Emb.	Réf.	Mouleurs	
120	0 300 07	Avec cloison centrale Livrée en 60 longueurs de 2,10 m	
		Sans cloison Avec membrane stop-fils Equipées d'un dispositif de maintien de câbles intégré	
120	0 300 08	Livrée en 60 longueurs de 2,10 m	
90	0 333 01	Livrée en 30 longueurs de 3 m	
30	0 306 77	Réhausse Pour utilisation en plinthe des mouleurs Livrée en 15 longueurs de 2,10 m Couleur marron	
Accessoires de cheminement			
20	0 312 02	Embout	
10	0 302 21	Angle intérieur-extérieur variable	
10	0 302 23	Angle plat variable	
10	0 302 24	Dérivation en T	
20	0 336 02	Joint de couvercle	
Connexion de luminaire			
10	0 306 54	Les boîtes DCL sont rendues obligatoires par la norme NF C 15-100, paragraphe 559 1.1 Boîte DCL livrée complète : - crochet - écrou - DCL Poids maximum suspendu : 25 kg à condition d'équiper la boîte d'un moyen de fixation adéquat	
135	0 306 67	Elément de liaison permettant la jonction entre la boîte DCL et le profilé de ceinturage Livrée en 45 longueurs de 3 m	
10	0 333 17	Dérivation sur deux plans (mur et plafond)	

Emb.	Réf.	Cadres Appareillage saillie	
		Livrés avec embout et platine pour séparation des courants Montage vertical ou horizontal	
		Pour pose le long de la moulure	
10	0 314 04	1 poste	
5	0 314 14	2 postes	
		Pour pose sur la moulure	
10	0 314 05	1 poste	
10	0 314 57	1 poste étroit pour moulure 20/32 x 12,5	
Cadres Programme Mosaic			
		Cadres Livrés avec support, plaque et platine pour la séparation des courants Montage vertical ou horizontal A associer aux prises de courant Programme Mosaic	
10	0 316 11	2 modules	
5	0 316 13	4 modules (montage horizontal uniquement)	
5	0 316 14	6 modules (montage horizontal uniquement)	
		Accessoire pour montage en bout de moulure	
10	0 316 40	Adaptateur pour tout cadre	
		Accessoires pour montage le long de la moulure	
10	0 317 01	Tiroir pour cadre réf. 0 316 11	
10	0 317 02	Tiroir pour cadre réf. 0 316 13	
5	0 317 03	Tiroir pour cadre réf. 0 316 14	