

Accessoires d'installation des profilés



0 309 49



0 308 98



0 308 99




0 308 97



0 303 16

Emb.	Réf.	Accessoire de découpe des profilés	
1	0 306 98	Boîte à coupe DLPlus Permet la découpe de tous les profilés plastique Evite les vibrations lors de la coupe des corps et des couvercles En aluminium Dim. : 225 x 142 x 76 mm	
10	0 304 18	Accessoire d'isolation Joint d'isolation mural découpable, livré en long. de 5 m Permet d'assurer la continuité entre le profilé et le mur, notamment dans les angles intérieurs	
12	0 309 49	Accessoires de fixation des profilés Cartouche de colle pour pistolet Cartouche de colle 310 ml pour pistolet	
100	0 308 98	Cheilles pour fixation immédiate Sans vis ni clou Pour moulures	
100	0 308 99	Pour moulures, plinthes et goulottes	
200	0 308 97	Cheville rapide DLP Pour cloisons en plaque de plâtre d'épaisseur 10 mm minimum et espacée d'au moins 20 mm de la surface en béton Permet de fixer en une seule opération les conduits plastique DLP S'utilise avec un outil spécial pour perceuse (Ø8 mm) livré dans chaque boîte de 200 chevilles Résistance à l'arrachement 25 kg	
10	0 303 16	Boîtes de dérivation pour moulures DLPlus Boîtes de dérivation blanches Dim. : 75 x 75 x 35 mm	
10	0 303 26		Dim. : 110 x 110 x 50 mm
10	0 303 36		Dim. : 150 x 150 x 65 mm
10	0 308 90	Entretoise pour appareillage Programme Mosaic Permet l'installation en saillie d'un appareillage Programme Mosaic	
20	0 312 10	Accessoire Barrettes 4 bornes 4 mm ² pour boîtes de dérivation rondes et carrées jusqu'à 80 x 80	



Boîtes de dérivation saillie Plexo p. 816

PROGRAMME DRIVIA™

LE TABLEAU HABITAT NOUVELLE GÉNÉRATION



PC **Panneau de contrôle agréé Linky***

Habillage largeur 18 ou 13 modules. Reçoit le disjoncteur de branchement et le compteur électronique monophasé Linky.
Voir p. 238 à 248

TR **Tableau de répartition**

Largeur 18 ou 13 modules, en 1, 2, 3 ou 4 rangées. Rails multifonctions extractibles et pivotant par simples clics latéraux. Câblage facilité avec le rail en position haute. Peignage à la rangée simplifié avec le rail en position basse.
Voir p. 238 à 248

TC **Tableau de communication**

Largeur 18 ou 13 modules. Un connecteur RJ 45 identique dans les modules de brassage du tableau de communication et dans les prises terminales, pour une mise en œuvre rapide et une performance optimisée.
Voir p. 242 à 255

GTL **Goulotte GTL**

Largeur 18 ou 13 modules. Livrée en 2 demi-longueurs : transport, stockage et montage facilités. Hauteur ajustable grâce aux pieds compensateurs sur ressort.
Voir p. 249 à 254

* 1 seule référence de platine pour 13 et 18 modules

EN SAVOIR PLUS

Découvrez toute la gamme Drivia 13 et 18 modules et toutes les astuces de montage.

