Douilles
B22
Accessoires d'éclairage

CE
Conformes à la norme
NF EN 61 184

0.431.36
B22 laiton avec interrupteur + bague

0.431.11 **0.431.03**
B22 laiton sans passage de fil avec borne de terre

0.431.22 **0.431.30**
B22 laiton avec passage de fil avec borne de terre

0.431.35 **0.433.15**
B22 avec patère à embase avec borne de terre

0.433.02 **0.433.10**
B22 acier laitonné sans passage de fil avec borne de terre

0.433.22/23 **0.433.30/31**
B22 acier laitonné avec passage de fil avec borne de terre

0.461.08 **0.461.32**
B22 nylon chargé de fibres de verre avec passage de fils

Douilles B22 laiton, acier et acier laitonné	Simple bague	Double bague	Emb.
B22 laiton avec interrupteur + bague			
Raccord 10 mm	0.431.36	-	20
Ø du corps de douille : 27 mm Puissance maxi. de l'ampoule : 105 W halogène, 230 V			
B22 laiton sans passage de fil avec borne de terre			
Raccord 10 mm	0.431.02	0.431.10	50
Raccord 11 mm	0.431.03	0.431.11	50
Ø du corps de douille : 27 mm Puissance maxi. de l'ampoule : 105 W halogène, 230 V			
B22 laiton avec passage de fil avec borne de terre			
Raccord 10 mm	0.431.22	0.431.30	50
Raccord 11 mm	0.431.23	0.431.31	50
Ø du corps de douille : 27 mm Puissance maxi. de l'ampoule : 105 W halogène, 230 V			
B22 patère à embase avec borne de terre			
B22 acier laitonné	-	0.433.15	50
B22 laiton	-	0.431.35	50
Ø de l'embase : 48 mm Entraxe de fixation : 40 mm Ø des trous : 4,2 mm Puissance maxi. de l'ampoule : 105 W halogène, 230 V			
B22 acier laitonné sans passage de fil avec borne de terre			
Raccord 10 mm	0.433.02	0.433.10	50
Raccord 11 mm	0.433.03	0.433.11	50
Ø du corps de douille : 27 mm Puissance maxi. de l'ampoule : 105 W halogène, 230 V			
B22 acier laitonné avec passage de fil avec borne de terre			
Raccord 10 mm	0.433.22	0.433.30	50
Raccord 11 mm	0.433.23	0.433.31	50
Ø du corps de douille : 27 mm Puissance maxi. de l'ampoule : 105 W halogène, halogène, 230 V			
B22 avec passage de fil			
Raccord 10 mm	0.461.08	0.461.18	50
Raccord 11 mm	0.461.09	0.461.19	50
Raccord 17 mm	0.461.10	0.461.20	50
Adaptateur bouteille + douille 0.461.19	0.461.32		20
Douille en nylon chargé de fibres de verre Connexions à vis Puissance maxi. de l'ampoule : 70 W halogène, 230 V 4 A Dispositif de blocage de la douille par serrage à fond de filet			