



Code RAV 100015687





#### Aperçu

# **INFINITY 170 230V ACX**

cod. 816080

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à raynure. Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc.

### Caractéristiques:

- compact et léger
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA.

#### Données techniques



CODE 816080



COURANT ABSORBÉ MAX 26 A



FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,7



TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V



COURANT ABSORBEE AU 60% - MAX 14



D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6
- 4 mm



FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz



PUISSANCE ABSORBEE MAX 4 kW



DEGRE DE PROTECTION IP23



PLAGE DE REGLAGE 20 - 150 A



PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 2 kW



DIMENSIONS 35,5 - 14,5 - 24 cm



**COURANT MAX 140 A - 25 %** 



PUISSANCE MIN MOTOGENERATEUR 6 kW



POIDS 5,05 kg



COURANT AU 60% 80 A



**FUSIBLE AU RESEAU 16 A** 



CODE EAN 800489796755 4

V<sub>o</sub>

TENSION A VIDE MAX 60 V



**RENDEMENT 90 %** 

## Accessoires inclus



TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A - 712030



DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A - 712260