



NURON



TE 6-22

Indéniablement le plus polyvalent



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur à induction.
- Plage de forage : 6 à 28 mm
- Convient pour du piquage léger
- LED pour éclairer la zone de travail (nouveau).
- Poids réduit (~ -200g) pour plus d'ergonomie.
- Le seul à detenir ces 3 solutions : ATC, AVR et DRS.



Spécifications techniques

Poids (EPTA)	3,6* [kg]
Tension	21,6 [V]
Capacité de la batterie	4 / 8 / 12 [Ah]
Énergie d'impact	2,6 [J]
Vibrations triaxiales pour le forage dans le béton	11,7 [m/s ²]
Combinaison recommandée de vibrations triaxiales	8,5 [m/s ²]
Diamètre de perçage (optimal)	6-16 [mm]
Diamètre maximal de forage	28 [mm]
Fonction piquage	Oui
Moteur à induction	Oui
Fonctionnalité ONTRACK	Oui
Fonctions de sécurité	AVR, ATC, DRS, LED

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



DRS-4/6



DRS-C



DRS-D



Attache pour outil

NOS SERVICES



SAV Hilti
Nous réparons vos outils en 3 jours



Fleet Management
Nous prenons soin de vos outils pour que vous puissiez vous occuper de votre activité.



ON!Track 3 (version gratuite)
Demande de réparation rapide. Identification rapide des outils. Accès aux informations sur les outils.