

TOPCOAT ARMATURE

ARMATURE NON TISSEE POLYESTER ANTI-FISSURE

DESTINATION GENERALE :

Bande d'armature anti-fissure spécial pontage destinée principalement au renforcement des systèmes d'étanchéité de toitures Topcoat et d'imperméabilisation de façades RETIPLAST, FISSUREX et MAUVIPLAST.

Au droit de la fissure, perforation ou de la zone à renforcer (recouvrement de tôle, liaison acier-béton, fixation), appliquer une première couche épaisse du produit d'étanchéité et poser immédiatement l'armature de la largeur adéquate dans le produit frais. Après séchage, recouvrir d'une couche de produit d'étanchéité.

CARACTERISTIQUES DE LA BANDE :

Fine épaisseur

Souplesse

Faciliter de pose et de marouflage

Très peu apparente préservant l'esthétisme du support

SUPPORTS USUELS :

Métaux ferreux et non ferreux préparés correctement en association avec TOPCOAT ETANCHEITE (voir Fiche technique)

Tous les supports définis dans les procédés RETIPLAST 3000 et FISSUREX

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Grammage (ISO 9073-1)

: 50 g / m²

Epaisseur (ISO 9073-2)

: 0.60 mm

Elongation à la rupture (ISO 9073-3)

: 57 % MD et 65 % CD

Résistance à la rupture (ISO 9073-3)

: 14N/5 cm MD et 11N/5 cm CD

CONDITIONNEMENTS :

10 cm x 10 ml – 15 cm x 10 ml – 20 cm x 10 ml – 30 cm x 10 ml – 98 cm X 10 ml