

Réf. 1WEL14

Spécialités

Soudure



Les +

Taille 9 à 11
Confort
Antistatique
Bon rapport qualité-prix

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1WEL140009	9	10	60
1WEL140010	10	10	60
1WEL140011	11	10	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Croûte de vachette
Pouce palmé
Manchette de sécurité en croûte longueur 15cm

SECTEURS

Energie (production et distribution)

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C pendant 15 secondes; Travaux de soudure MMA (Rutile ou cellulosique), soudure MAG/MIG (gaz mixte ou CO₂), fils enrobés; Travaux de coupage plasma, gougeage, oxycoupage...

A voir également

VARIANTES



MO2507



MO2515

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Forme	Gant
Environnement	Chaleur modérée
Type de gant	coupé et cousu
Construction du gant	soudeur
Matériau de la paume	Cuir
Type de cuir paume	Vachette
Finition cuir paume	croûte
Matériau du dos	Cuir
Type de cuir dos	vachette
Finition cuir dos	croûte
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Epaisseur du gant - mm	1.0 - 1.3mm
Longueur manchette - mm	150

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/11676-02/E00-00**

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



3.1.4.3.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2004



4.1.2.X.4.X

Protection contre la chaleur et le feu

EN12477:2001+A1:2005
TYPE A

Gants de protection pour soudeurs

TAMPON DISTRIBUTEUR