

MAXIME S1 SRC

Chaussure de cuisine/service avec embout de sécurité.
Conforme à la norme CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC.



EN ISO

20345 S1 SRC

POINTURES

36 AU 47

POIDS (PIED 42)

465 gr

LAVABLE

30°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE

- Microfibre FullTech® ultra résistante, souple, respirante et hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System) lavable en machine à 30°.
- Languette ajustable par lacet.

DOUBLURE

- Doublure textile Microfibre respirante, très douce et traitée antibactérien.
- Doublure avant pied en feutre respirant.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- Amovible, anatomique, antistatique.

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle Classic Sole® Polyuréthane mono-densité injecté.
- Antistatique et résistante aux huiles.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	AU TALON
SRA	0,41	0,34
SRB	0,19	0,14

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences

NORME

- EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

POINTURE

- 36 AU 47.

EMBOU

- Acier.

COLORIS

- Noir.

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavable en machine à 30°C maxi.
Programme court 15 min maxi.

PRÉCONISATION MÉTIERS

- Métiers de bouche.
- Industrie légère.
- Agro-alimentaire & Restauration.