


# Jarretière optique duplex HD mono OS2 9/125 SC-UPC/LC-UPC jaune - 2 m

Réf. 392862



## Description

Rapport qualité prix et faible encombrement !

La jarretière optique LSZH en 2 mm d'épaisseur se montre idéale pour une utilisation interne aux armoires réseau. Sa faible épaisseur avec un diamètre de seulement 2 millimètres permettra un gain de place important sur les installations haute densité.

La jarretière optique 2 mm est également plus économique, mais sans sacrifices sur la qualité, chaque jarretière est livrée avec son rapport de test.

Disponible dans différentes longueurs et avec différentes combinaisons de connecteurs.

Plus produit :

- Gain de place important pour les brassages "haute densité"
- Plus économique
- Rapport de test avec chaque jarretière

Caractéristiques principales :

- Cordon duplex en fibre optique monomode OS2 9/125 um
- Qualité de fibre : Grade B/2 (selon la norme IEC 61753-1), Classe A
- Connecteurs : norme IEC 61754
- Jarretière OS2 : normes IEC /ISO 11801:2017, ITU-T G-652.D, IEC 60793
- Perte d'insertion :  $\leq 0,25$  dB
- Perte de retour :  $\geq 50$  dB
- Coefficient d'atténuation : 0,35 dB/km à 1310 nm, 0,21 dB/km à 1550 nm

- Ferrule : céramique
- Finition : UPC – UPC
- Gaine : LSOH (selon les normes IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-1)
- Diamètre extérieur : 2 mm
- Rayon de courbure min : 60 mm
- Traction max : 40 N
- Standard de test : IEC 61753 (each to reference)
- Clip d'assemblage duplex (sauf jarretières ST)

## Fiche technique

Part number	ECF-392862
Marque	GENERIQUE
<b>Caractéristiques principales :</b>	
Type de jarretière	Haute densité
Canal de communication	Duplex
Norme fibre	Monomode OS2
Type de fibre	9/125
Type connecteur A	SC-UPC
Type connecteur B	LC-UPC
<b>Caractéristiques secondaires :</b>	
LSOH	Oui
Couleur	Jaune
Diamètre fibre (mm)	2
Longueur (m)	2