

mini CONNEX

CONNECTEURS TRANSPARENTS AUTOMATIQUES "MINI"



- Bornes de connexion à insertion directe pour fils rigides et semi-rigide de 1 à 2,5 mm²
- Corps en polycarbonate avec code couleur en polyamide chargé fibre de verre
- Tenue en tension : 450 Volts / Tenue en intensité : 24 Ampères
- Température de travail -30°C +105°C
- Tenue au fil incandescent 960°C
- Longueur de dénudage des fils : 11 mm
- Présence d'un point test



DESIGNATION	CDT	REFERENCE
● Connecteurs transparents "MINI" 2 entrées (boîte réutilisable)	200	460120
● Connecteurs transparents "MINI" 3 entrées (boîte réutilisable)	150	460130
● Connecteurs transparents "MINI" 4 entrées (boîte réutilisable)	100	460140
● Connecteurs transparents "MINI" 5 entrées (boîte réutilisable)	100	460150
● Connecteurs transparents "MINI" 8 entrées (boîte réutilisable)	50	460180



● Connecteurs transparents "MINI" 2 entrées (vrac)	10 000	460020
● Connecteurs transparents "MINI" 3 entrées (vrac)	8 000	460030
● Connecteurs transparents "MINI" 4 entrées (vrac)	5 000	460040
● Connecteurs transparents "MINI" 5 entrées (vrac)	5 000	460050
● Connecteurs transparents "MINI" 8 entrées (vrac)	4 000	460080

easy CONNEX

BORNES DE CONNEXION FIL SOUPLE - FIL RIGIDE



- Borne de connexion à leviers pour tout type de fils de section 0,75 à 2,5 mm² : fils rigides et semi-rigides (insertion directe) et fils souples (actionner le levier pour le verrouillage)
- Matière corps : base en polycarbonate et capot en polyamide chargé fibre de verre
- Matière du contact : cuivre et inox
- Tenue au fil incandescent 960°C
- Contrôle visuel possible du contact grâce à la base transparente du connecteur
- Longueur de dénudage des fils : 16 mm
- Présence d'un point test

DÉSIGNATION	CDT	RÉFÉRENCE
Connecteur EASY CONNEX 3 entrées en boîte	50	470130
Connecteur EASY CONNEX 5 entrées en boîte*	25	470150
Connecteur EASY CONNEX 3 entrées vrac	5 000	470030
Connecteur EASY CONNEX 5 entrées vrac*	5 000	470050

Disponibilité septembre 2014

