

ASUS VA24EQSB

Moniteur bureautique avec dalle IPS



Caractéristiques clés



Frameless Design

Design à bords ultrafins pour un design optimal au quotidien ou pour être intégré dans un bureau en configuration multi-écrans.



Dalle IPS offrant de meilleures couleurs ainsi qu'un angle de vision large à 178°.

75 Hz
Refresh Rate

Taux de rafraîchissement rapide pour un défilement des images fluide.



Wall Mountable

Compatible avec la norme VESA pour être intégré sur une fixation murale.



Connexions Display Port et HDMI disponibles pour une plus grande flexibilité



USB Hub

Dispose d'un hub USB



4-way Ergonomic Stand

Ajustement hauteur, pivot, rotation et inclinaison pour disposer d'une flexibilité sans limite.



Flicker-free


Technologie Flicker Free pour réduire les scintillements de l'écran et réduire la fatigue oculaire.



Ultra-low Blue Light

4 niveaux de filtres de lumière bleue pour favoriser le confort de l'utilisateur et diminuer les effets nocifs de cette lumière.

Fiche technique

Ecran	Taille de l'écran : 23,8" (60.45 cm) format 16:9 Type de dalle : IPS Résolution : Full HD (1920 x 1080 pixels) Taille des pixels: 0.2745 mm Luminosité : 300 cd/m ² Ratio de contraste: 1,000:1 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100,000,000:1 Angle de vision: 178°(H)/178°(V) Saturation des couleurs: 72% NTSC Temps des réponse : 5ms Nombre de couleurs : 16.7M Flicker Free : Oui	
Technologies vidéo	Filtre de lumière bleue: Oui Technologie Trace Free: Oui Technologie Splendid Video: Oui 8 Modes: Standard / Paysage / Vision nocturne / Jeu / Théâtre / sRGB / Lecture / Pièce sombre) Sélection de la température des couleurs : 4 modes Sélection des teintes de peau : 3 modes Support HDCP : Oui Technologie Vivid Pixel : Oui GamePlus : Oui (Pointeur, Minuteur, Compteur FPS, Grille d'alignement) Technologie QuickFit : Oui Adaptive-Sync™ : 48-75Hz	
Connectivité	Entrée : DisplayPort (v1.2) x1 HDMI (v1.4) x1 VGA x 1 Hub USB: 2x USB 3.2 Type-A	Audio-in: Oui, 3.5mm Mini-Jack Audio Jack : Oui, 3.5mm Mini-Jack
	 <p>Audio in DisplayPort HDMI D-sub (VGA) USB Hub (1U, 2D)</p> <p>Audio out</p>	
Technologies audio	2W x 2 Stereo RMS	
Fréquence du signal	Analogue: 24~84 KHz (H) / 48~75 Hz (V) Digital Signal Frequency: HDMI: 24~84 KHz (H) / 48~75 Hz (V)	
Consommation	En marche : <13.5W * Mode éco: < 0.5W Eteint: <0.3W Voltage : 100-240V, 50 / 60Hz	
Design mécanique	Couleur: Noir Inclinaison : -5° ~ +35° Pivot : -180° ~ +180°	Rotation : -90° ~ +90° Ajustement de la hauteur : 0 ~ 130 mm Fixation murale VESA : 100 x 100 mm
Sécurité	Kensington lock	
Dimensions (L x H x P)	Dimensions avec pied: 540,4 x (de 321 à 451) x 211,4 mm Dimensions sans pied: 540,4 x 325 x 44,4 mm Dimensions de l'emballage : 618 x 405 x 191 mm	
Poids	Poids net avec pied: 5.2 kg Poids net sans pied: 3.2 kg Poids brut : 7.2 kg	
Accessoires	Câble d'alimentation, Câble HDMI, Câble USB	
Certifications	FCC, UL/cUL, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, AU MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star®, TCO 9.0, RoHS, WHQL Windows 7/10/11, EPEAT Silver, TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light	
Garantie	3 ans	