

ultra tech®

NETTOYANT GRAFFITI

Nettoyant solvanté
supports lisses ou sensibles

Prêt à l'emploi

Efficace et non agressif pour le support

Élimine les graffitis



✓ SITE DE
PRODUCTION
CERTIFIÉ
ISO 9001

ANT00003

> Utilisation

Combinaison de solvant nettoyant les surfaces lisses et tout particulièrement l'élimination des graffitis à base de peinture et encre. Le pouvoir solvant contrôlé lui confère une grande efficacité sans être agressif sur les matériaux sensibles aux décapants classiques telles que les matières plastiques.

> Mode d'emploi

Pulvériser directement sur la surface à nettoyer ou appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon. Laisser agir, observer l'action sur le graffiti et terminer par un rinçage à l'eau claire ou essuyer soigneusement avec un chiffon humide. En cas de doute sur la résistance du support, effectuer un test préalable avec une solution diluée à 50 % dans l'eau par application au chiffon sur une surface limitée afin de valider la compatibilité du support.

> Composition

Combinaison de solvants organiques et oxygénés.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

> Caractéristiques

- État physique : Liquide.
- Aspect : Fluide.
- Couleur : Incolore.
- Odeur : Cétonée.
- Densité : ≈ 0,87.

> Précautions d'emploi

Contient butanone, 2-butoxyéthanol. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage. En cas d'ingestion : appeler un centre antipoison en cas de malaise. En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas d'inhalation : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un centre antipoison en cas de malaise. Tenir hors de portée des enfants. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	5 L
Conditionnement	bidon
Colis	2 bidons
Colis dimensions extérieures (cm)	27,8 x 18,8 x 28,8 H
Poids brut	10,2 kg
Code produit	029059

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

GEH

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

TECHNIQUE & MAINTENANCE