



Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line -650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises FR

BE650G2-FR

Contactez-nous pour plus d'informations +213 21 38 73 81/83

- Inclut: User manual

Sortie

Capacité de puissance de sortie	400 Watts / 650VA
Puissance configurable max. (Watts)	400 Watts / 650VA
Tension nominale de sortie	230V
Efficacité en pleine charge	80.0 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)	47 - 63 Hz Synchronisation vers réseau, 50 Hz +/- 1 Hz Non synchro
Autres tensions de sortie	220
Technologie	Veille
Type de forme d'onde	Sinusoïde approchée
Connexions de sortie	(6) French/Belgian (2) French/Belgian
Temps de transfert	6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	47 - 63 Hz
Type de connexion en entrée	French/Belgian
Longueur du cordon	1.8mètres
Efficacité en pleine charge	80.0 %
Autres tensions en entrée	220
Intensité maximale du courant d'entrée	6.0A

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

Batteries & durée de fonctionnement	
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique	6heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)	2 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)	12 Watts
Autonomie	Vue graphique Temps de fonctionnement (Disponible sur site dans l'onglet Technique) Vue diagramme Temps de fonctionnement (Disponible sur site dans l'onglet Technique)
Efficacité	Vue graphique Efficacité (Disponible sur site dans l'onglet Technique)

Communication et gestion	
Port (s) Interface	USB
Panneau de contrôle	Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage	
Taux d'énergie de surintensité	310Joules
Protection des lignes de données	Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/DSL (connecteur RJ45), Ligne réseau – 10/100 Base-T Ethernet (connecteur RJ45)

Physique	
Hauteur max.	120mm, 12.0cm
Largeur max.	130mm, 13.0cm
Profondeur max.	365mm, 36.5cm
Poids net	4.0kg
Poids avec emballage	4.5kg
Hauteur de transport	190mm, 19.0cm
Largeur de transport	186mm, 18.6cm
Profondeur de transport	441mm, 44.1cm
Couleur	Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)	559 x 457 x 203mm

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

Caractéristiques techniques

Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line -650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises FR | BE650G2-FR | Téléchargé le 03/27/2021 (EST)

Physique	
Poids carton principal	14.5
Codes SCC	10731304347207
Environnemental	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 90 %
Altitude en fonctionnement	0 - 914.4mètres
Température de stockage	-15 - 45 °C
Altitude de stockage	0 - 4572mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil	45.0dBA
Conformité	
Approbation	CE, EAC
Politique de protection des équipements	À vie : 100 000 Euros
Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne
Offre durable Etat	
RoHS	Conforme

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.