

### **AVANTAGES**

- ✓ Nettoie et dégraisse efficacement
- ✓ Parfaitement adapté pour les sols difficiles
- ✓ Plus concentré en principes actifs pour une efficacité optimale Réduit l'encrassement des machines
- ✓ Elimine les mauvaises
- → Brillance renforcée grâce aux cires végétales

10.8

## **CARACTERISTIQUES**

### **Usage professionnel**

Aspect: Liquide opaque

"Original", une odeur de propreté fraîche et agréable Parfum:

DLUO:

BIOSURFACTANTS ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES

## COMPOSITION

FDS disponible sur demande

### **CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES**

2 x 5 L: Réf. 301063-FR

1 x 30 L: Réf. 301035-FR

1 x 200 L: Réf. 301036-FR

1 x 1000 L: Réf. 301037-FR

#### PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Nettoyant degraissant MULTIWAY:

multi-usages

Nettoyant dégraissant désinfectant PUREWAY:

désodorisant

GLOBALWAY+

Nettoyant probiotique multi-usages sanitaires ORIGINAL:

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité





# **AUTOCLEANWAY+**

# NETTOYANT DEGRAISSANT SOLS SURPUISSANT POUR AUTOLAVEUSE









SOLS

AUTOLAVEUSE

MONOBROSSE

NETTOYAGE MANUEL

# **UN SOL PLUS PROPRE, PLUS LONGTEMPS**

AUTOCLEANWAY+ nettoie et dégraisse efficacement les sols difficiles. Il est parfaitement adapté pour les sols vieillissants, poreux ou fortement encrassés qui nécessitent un traitement particulier. Son pouvoir moussant est parfaitement adapté pour une utilisation optimale en nettoyage mécanique de type autolaveuse ou monobrosse.

AUTOCLEANWAY+ est formulé selon le procédé BIOSURF®, sélection de biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir mouillant. Cette formule spéciale a été enrichie en éléments actifs ce qui permet une diminution considérable de la consommation du produit tout en garantissant une efficacité optimale. Son parfum frais diffuse une agréable odeur de propreté. Grâce à sa formule enrichie en cires végétales naturelles, la brillance des sols est renforcée.

AUTOCLEANWAY+ conditionne les effluents en améliorant leur dégradation. A court terme les machines sont préservées de l'encrassement et des mauvaises odeurs. Le temps de nettoyage est optimisé. Avec une utilisation régulière, l'impact environnemental du nettoyage est grandement réduit.







AUTOCLEANWAY + est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d'allergies et sans OGM.



AUTOCLEANWAY+ est éco-conçu. Ses matières actives sont issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable.

#### MODE D'EMPLOI:

#### Produit à diluer.

- 1. Balayer les souillures non-adhérentes
- 2. Diluer le produit selon la dose recommandée
- 3. Appliquer sur les surfaces à nettoyer : Laver et aspirer à l'autolaveuse Ou laver manuellement
- \*En cas d'utilisation sur des surfaces en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux, effectuer un rinçage efficace et suffisant à l'eau potable

### **DOSAGE**

Entretien	Sols très encrassés / bandes
1 à 3% selon la dureté de l'eau	Jusqu'à 5%

ECOWAY®: Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.





# **AUTOCLEANWAY**





# LES PROCÉDÉS BIOTECHNOLOGIQUES D'AUTOCLEANWAY<sup>†</sup>

### BIOSURF®

Le procédé BIOSURF® consiste en une sélection des micro-organismes les plus performants pour la production d'un tensio-actif d'origine biotechnologique d'une extrême efficacité : les biosurfactants. Ces biosurfactants sont ensuite stabilisés et intégrés aux formulations de produits liquides pour renforcer leur efficacité : ils sont jusqu'à 500 fois plus efficaces que les tensio-actifs pétrochimiques classiques. Issus de ressources renouvelables, ils sont 100% naturels et 100% biodégradables.

Leurs exceptionnelles propriétés mouillantes et dispersantes permettent alors une très bonne efficacité de nettoyage, et une limitation de la consommation du produit.

Un traitement global efficace associe les 3 procédés HTS BIO : **BIOSURF**®, **CONSORTIUM**® et **BIOSMOSE**®.

C'est pourquoi nous vous recommandons de combiner AUTOCLEANWAY<sup>+</sup> avec l'ensemble des produits de nettoyage de la gamme ECOWAY.

### TRAITEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AUTOCLEANWAY<sup>+</sup> peut également être utilisé dans le cas de traitements spécifiques :

Traitement de sols très encrassés : méthode détrempage		Traitement de rattrapage des bordures	
1. 2.	Balayer les souillures non-adhérentes  Remplir l'autolaveuse depuis la centrale de dilution ou diluer le produit selon la dose recommandée dans le réservoir rempli d'eau de l'autolaveuse	1. 2.	Préparer une solution de produit diluée à 5%  Appliquer en pulvérisation sur les surfaces à traiter
3.	Appliquer sur les surfaces à nettoyer	3.	Laisser agir 10 minutes
4.	Laisser agir 10 minutes	4.	Passer les pads ou le balai à franges
5.	Frotter avec les pads adaptés au traite- ment de fond		
6.	Aspirer		

