

Onduleur APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, prise Schuko, 230 V


Réf BV650I-GR



Principales

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Tension d'entrée principale | 230 V |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Puissance nominale en W | 375 W |
| Puissance nominale en VA | 650 VA |
| Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
| Output connection type | 4Schuko CEE 7 |
| Longueur de câble | 1,50 m |
| Nombre de câbles | 1 |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
| Equipement fournis | Manuel utilisateur |

Batteries & durée de fonctionnement

| | |
|----------------------------------|--|
| Batteries pré-installées | 0 |
| Créneau de batterie vide | 0 |
| Temps de recharge de la batterie | 8 H |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Capacité de batterie | 7,0 Ah |
| Durée de vie de la batterie | 3...5 année(s) |
| Batterie de remplacement | APCRBCV210  |
| Runtime étendu | 0 |

Généralités

| | |
|---|----|
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
| Redondance | No |

| | |
|------------|----|
| Taille UPS | WS |
|------------|----|

Physique

| | |
|------------------------|----------------------|
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 9,25 cm |
| Largeur | 16,5 cm |
| Profondeur | 30,5 cm |
| Poids du produit | 4,5 kg |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d'installation | Non montable en rack |
| Deux poteaux montables | 0 |
| Compatible USB | No |

Entrée

| | |
|--------------------------------|---|
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
| Limites de la tension d'entrée | 170...280 V |

Sortie

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Puissance configurable max. (Watts) | 375 W |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro |
| Type UPS | Line interactive |
| Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
| Affichage graphique | 1 |
| Puissance configurable max. (VA) | 650 VA |
| Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |

Conformité

| | |
|---------------------------|--|
| Certifications du produit | CE |
| Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 23,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 37,3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 14,3 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 4,8 kg |
| SCC14 | 10731304338328 |