

SAE

Référence : CASQ13-10

CASQUES DE CHANTIER AVEC PROTECTION ELECTRIQUE

Casque de chantier double coque, équipé d'une visière, pour une protection contre les arcs électriques et les projections de métaux en fusion



Avantages spécifiques

Confort

- Centre de gravité équilibré pour prévenir et réduire tout trouble musculo-squelettique lors d'une utilisation prolongée
- ABS pour plus de légèreté et plus de confort
- Dispose de 3 sangles textiles avec 6 points de fixation pour une répartition optimale du poids

Facilité d'utilisation

- Molette de réglage pour une installation et un retrait faciles
- Système Rotor® (breveté) : un réglage simple et rapide avec ou sans gants

Hygiène

- Bandeau remplaçable pour une meilleure hygiène

Technologies & labels



D-ONE-ROTOR

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Pétrole & gaz (extraction)
- Énergies

Certifications et normes



EN 397
MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0



GS-ET-29
CLASSE 1 (4KA)

EN 170
1.2.2C

EN 166
1 SAT 389K N

Protège contre les risques



Chaleur



Choc



UV / IR



Électrique

Référence : CASQ13-10

CASQUES DE CHANTIER AVEC PROTECTION ELECTRIQUE

Casque de chantier double coque, équipé d'une visière, pour une protection contre les arcs électriques et les projections de métaux en fusion

Détails - Normes

Détails techniques






Type de produit	Casque de protection spécifique
Casque de protection spécifique	Casque arcs électriques
Matériau de la coque (calotte)	ABS
Coiffe textile	PA (Polyamide)
Tour de tête (cm)	53-64 cm
Matériau du tour de tête	Polyéthylène
Ajustement	Molette de serrage
Ventilation	Non ventilé
Couleur principale	Blanc
Points du support	6 points
Bandeau de confort	Polyester
Visière du casque	Aucune
Points d'ancrage de la jugulaire	4 points
Mentonnière	Sans mentonnière
Accessoires disponibles ou de remplacement	Porte badge, Ecran facial, Jugulaire, Protège nuque, Logo personnalisé, Coiffe avec molette de serrage
Option intégrée	Jugulaire
Logo personnalisable	Indisponible
Résistance basses températures	-20° C
Résistance hautes températures	+50° C
Poids (g)	775
Poids (lbs)	1.705
Durée de vie à partir de la première utilisation	48 mois
Durée de vie à partir de la fabrication	84 mois
Couleurs contenues	Blanc
Matériau de la jugulaire	Polymère

Référence : CASQ13-10

CASQUES DE CHANTIER AVEC PROTECTION ELECTRIQUE

Casque de chantier double coque, équipé d'une visière, pour une protection contre les arcs électriques et les projections de métaux en fusion

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
CASQ13-10	Blanc	Ajustable		3295249282509	13295249282506	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height