

Longueur 160cm - Tailles 0 à 4



MAT142

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE Kg	POIDS Nb	COLIS (L.P.H) mm	DIM.COLIS Kg	P.COLIS
T0	1600 x 358 x 404	monté	11,050	1	1610 x 360 x 414	11,850
T1	1600 x 377 x 488	monté	11,250	1	1610 x 380 x 498	12,050
T2	1600 x 394 x 538	monté	11,400	1	1610 x 400 x 548	12,200
T3	1600 x 407 x 627	monté	11,600	1	1610 x 410 x 637	12,400
T4	1600 x 418 x 658	monté	11,700	1	1610 x 420 x 668	12,500



Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

DESCRIPTIF

Banc à structure métallique, assise et dossier en lames soit HNV soit MDF, empilable (jusqu'à 4).

En HNV, deux lames pour l'assise et une lame pour le dossier.
Largeur assise de 186mm - Hauteur dossier de 90mm.

En MDF, une lame pour l'assise et une lame pour le dossier.
Largeur assise de 207mm - Hauteur dossier de 135mm.

Hauteur d'assise:

Taille 0 = 210mm - Taille 1 = 260mm - Taille 2 = 310mm - Taille 3 = 350mm - Taille 4 = 380mm.

Les lames sont fixées sur la structure par des vis à bois.

Les pieds sont équipés d'embouts en polypropylène noir non tachants, et les montants de dossier par des obturateurs en polypropylène.

Nota: Les poids sont donnés pour des bancs en finition HNV.

Composition

La structure mécano soudée se compose de deux piètements constitués chacun d'un arceau et d'un montant support dossier en tube rond de 22mm de diamètre, et de trois longerons en tube rectangle de 30x20mm.

La garniture HNV se compose de trois lames en hêtre massif naturel verni, de section 90x19mm, deux lames pour l'assise et une lame pour le dossier.



La garniture MDF se compose de deux lames en médium mélaminé deux faces de 19mm d'épaisseur et chants vernis, en largeur 207mm pour l'assise et en hauteur 135mm pour le dossier.

Finition

Structure: EPOXY.









Lames: HETRE NATUREL VERNI.

MEDIUM MELAMINE / CHANTS VERNIS.

 Ivoire TEXTURÉ RAL 1015 - 986	 Jaune RAL 1018 - 714	 Jaune genêt RAL 1003 - 804	
 Corail RAL 3022 - 898	 Orange RAL 2004 - 916	 Rose anglais RAL 3015 - 890	 Groseille RAL 3018 - 718
 Rouge d'orient RAL 3000 - 876	 Rouge framboise RAL 3031 - 871	 Rouge carmin RAL 3003 - 809	 Rouge grenat RAL 3004 - 713
 Fuchsia RAL 4006 - 949	 Violet RAL 4005 - 917	 Bleu texturé 792	 Bleu d'alumine MÉTALLISÉ 811
 Bleu azur RAL 5015 - 702	 Bleu cobalt RAL 5019 - 830	 Bleu martelé MARTELÉ 799	 Bleu roy TEXTURÉ RAL 5002 - 994
 Bleu marine RAL 5013 - 703			

Ce document présente des nuances de coloris qui peuvent varier à l'impression ou suivant les réglages colorimétriques des écrans, ou des imprimantes utilisés.

- MARTELÉ** Fini martelé
- GRAINÉ** Fini grainé/ sablé
- MÉTALLISÉ** Fini métallisé
- TEXTURÉ** Fini texturé fin

 Vert d'eau RAL 6027 - 878	 Vert opalin TEXTURE RAL 5018 - 987	 Vert anis 818	 Vert jaune clair 734
 Vert printemps RAL 6018 - 706	 Vert prairie RAL 6029 - 701		
 Vison grainé GRAINÉ 861	 Marron gris RAL 7006 - 948	 Marron chocolat TEXTURE RAL 8025 - 988	 Terre d'ombre RAL 8014 - 853
 Blanc TEXTURE RAL 9016 - 995	 Blanc martelé MARTELÉ 952	 Gris métal MÉTALLISÉ 962	 Gris aluminium RAL 9006 - 812
 Gris martelé MARTELÉ 814	 Gris fusain RAL 7042 - 735	 Gris anthracite TEXTURE RAL 7016 - 985	
 Gris clair TEXTURE RAL 7035 - 980	 Noir décor MARTELÉ 847	 Noir fine texture TEXTURE 996	 Noir satiné RAL 9005 - 854

À vos couleurs !

Des nuances, des textures et des effets spéciaux

Les époxy sont des peintures en poudre thermodurcissable. Elles offrent d'excellentes qualités décoratives, ont des propriétés de résistance mécanique et chimique et sont anti-corrosion. Notre sélection est uniquement destinée à un usage intérieur. Vous pouvez nous consulter si vous cherchez des époxy pour l'extérieur. *

Notre nuancier propose des époxy avec des rendus de surface lisses, grainés, sablés ou métallisés. Ces rendus spécifiques sont signalés par des glyphes.



Si vous avez besoin d'une nuance spécifique, que vous souhaitez faire d'autres associations, LAFA Collectivités vous offre la possibilité de choisir dans le nuancier des RAL. *

* Sous réserve des quantités requises.
Contactez notre service commercial.



Facilité d'entretien



Finis satiné, métallisé, sablé ou martelé



Résistant aux chocs et à l'usure



Résistance à l'humidité de surface et aux UV



Peintures sans composés volatiles organiques (COV) ni polluants atmosphériques dangereux (PAD). Elles ne contiennent pas de matières dangereuses ou de métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium, etc).

Conseils d'entretien

Les peintures époxy sont sensibles aux produits suivants : vernis, alcool, huile, encre. Les nettoyer immédiatement avec de l'eau chaude additionnée de savon. Utiliser une éponge ou un chiffon doux (pas d'éponge grattante). Bien rincer et sécher après nettoyage.



LAFA EST LOCALE
Installée, depuis sa création en 1920, à Aurillac



LAFA EST ECO-RESPONSABLE
Le respect de la nature est une de nos valeurs



LAFA EST TESTÉE
Des produits testés et certifiés, c'est un de nos engagements

LAFA
COLLECTIVITÉS

40, avenue Georges Pompidou
B.P. 309 - 15003 AURILLAC
Tél. 04 71 45 52 52
Fax 04 71 63 81 42
www.lafa.fr

