


# W330UST

Projecteur Ultra-Courte Focale



- **Projecteur WXGA lumineux - 3600 ANSI Lumens**
- **Ultra-courte focale - Image de 100" à moins de 50 cm de recul**
- **Contrôle Ultime - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes réseau Telnet**
- **Connexion simplifiée - 2x HDMI et haut-parleur intégré 16W**

W330UST



# Specifications

EAN: 5055387660670, Colour: White

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité	3 600 lumens
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-4°
Correction trapèze - verticale	+/-4°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.147Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	0.27:1
Distance de projection (m)	0.49m - 0.66m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	3.72mm/0.146"
Offset natif	118%
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/sans fil <b>Sorties</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm <b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
LAN - Réseau sans fil	Yes - optional
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	16W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
<b>Réseau</b>	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Affichage	Oui
LAN - Réseau sans fil	Yes - optional
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	200W
Consommation énergétique (max)	275W
<b>Poids et dimensions</b>	
Dimensions (LxPxH)	343 x 383 x 112mm
Poids brut	5.71 kg
Poids net	4.85 kg

