

MicroConnect LC/LC, UPC, OM2, 2m, 50/125mm

FIB442002-2

Jarretière optique LC / LC Duplex, Multimode, OM1, OM2, sans halogène-Type de connecteurs : LC/
LC polissage UPC 2 mètres

Caractéristiques		Certificats de durabilité	RoHS
Longueur de câble	2 m	Ne contient pas	Halogène
Type de fibre optique	OM2	Conditions environnementales	
Connecteur 1	LC	Température d'opération	-40 - 85 °C
Connecteur 2	LC	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Genre de connecteur 1	Mâle	Poids et dimensions	
Genre de connecteur 2	Mâle	Diamètre du câble	2 mm
Type de polisseur de connecteur	PC	Poids	40 g
Couleur du produit	Orange	Informations sur l'emballage	
Full duplex	Oui	Largeur du colis	197 mm
Diamètre principal	50 µm	Profondeur du colis	184 mm
Diamètre du revêtement	125 µm	Hauteur du colis	15 mm
Structure du mode de fibre	Multimode	Poids du paquet	100 g
Perte d'insertion	0,3 dB	Données logistiques	
Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)	Code du système harmonisé	85447000
Détails techniques			