

ECO WAX



ÉMULSION POLYMÉRIQUE SUPER BRILLANTE À HAUTE RÉSISTANCE

- Cire certifiée à impact environnemental réduit
- Excellent niveau de brillance et résistance au piétinement
- Adaptée aux systèmes de nettoyage et polissage par pulvérisation



UW-Nr: 1407

Émulsion polymérique avec formulation écologique, fabriquée conformément à la réglementation de l'Ecolabel Austria.

Certifié à impact environnemental réduit et avec label environnemental de type 1, conforme à la norme ISO 14024. Non classée comme dangereuse pour l'environnement et développée sans additifs fluorés, composés de zinc et composants toxiques.

Cire facilement applicable formulée pour garantir une excellente brillance et résistance au piétinement. Peut être utilisé sur tous les sols cirables, convient également aux sols résilients en PVC, linoléum, caoutchouc naturel et matières plastiques et sols durs (par exemple, pierre naturelle).

Recommandée pour les environnements à fort trafic tels que les hôpitaux, les écoles, les marchés de détail, les aéroports, les zones d'entrée, etc. où la résistance et la durabilité du revêtement sont requises. Résistant aux lavages effectués à l'aide de désinfectants, s'ils sont utilisés correctement et dans la bonne dilution.

Certifié Umweltzeichen: UW-Nr: 1407.

🔍 MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant de la ligne SUTTER PROFESSIONAL, étaler 40ml/m² de produit à l'aide d'un mouilleur. Appliquer deux couches de cire. Laisser sécher environ 30 - 60 min entre une couche et l'autre. Également adaptée au nettoyage ou polissage par pulvérisation UHS. Entretien conseillé: AZZURRO UL pour entretien par humidification; RAPID UHS UL pour la méthode de pulvérisation.



📄 DILUTION

Prêt à l'emploi.

 DONNÉES TECHNIQUES**ASPECT:** Liquide opaque**COULEUR:** Beige**PARFUM:** Technique**COV:** 4,51%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
7,3 ± 0,5	27 ± 1	1,025			

 PRECAUTION

Contient du (de la) BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique.

 NOTES

Sensible au gel. Ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C. Ne pas utiliser sur des surfaces lisses en pierre et bois non traité.

Agents conservateurs: benzisothiazolinone, laurylamine dipropylenediamine, sodium pyrithione, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Certains sols peuvent présenter des difficultés de pénétration et/ou de fixation du traitement. Avant d'appliquer le produit, vérifier son adhérence sur une zone limitée du sol.

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
5731	Kg 5	4	9x4=36