

HYDRO MK124



GÉNÉRATION NO-LIMIT		
	RENDEMENT THÉORIOUE*	14 500 m ² /h
	LARGEUR DE TRAVAIL	124 cm
	PUISSANCE MOTEUR	11,3 KW
	TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE
	TYPE DE TONTE	RAMASSAGE, FAUCHAGE, MULCHING



PERFORMANCE

- Le plateau de coupe à éjection centrale arrière associé aux deux lames contre-rotatives, le pont enjambeur et un bac de 500 L avec vidange hydraulique font de la MK124 la référence incontestée en qualité de tonte et de ramassage.
- Transmission avance hydrostatique avec blocage de différentiel, assurant une meilleure motricité et plus de sécurité.
- Moteur KAWASAKI bi-cylindre de 11,3 kW, un réservoir porté à 16 litres (capacité maximale théorique) lui assure plus de puissance et une plus grande autonomie.

CONFORTABLE

- Toutes les commandes sont accessibles depuis le poste de conduite.
- La transmission hydrostatique augmente votre confort de conduite en vous assurant un avancement progressif et en douceur tout en gardant une grande souplesse au travail.
- Grâce à son carter de coupe créant une puissante aspiration, le tracteur de tonte MK124 se passe aisément de turbine : moins de décibels pour votre confort.
- Son ergonomie soignée, son faible niveau sonore et sa direction souple placent l'utilisateur dans des conditions de travail optimales pour un usage professionnel.
- Passage marche arrière/avant parfaitement sûr, sans débrayage.

ROBUSTE

- Son châssis intégralement traité anti-corrosion et son ensemble tubulaire mécano-soudé vous procureront une endurance des matériaux imbattable.
- Le plateau de coupe est coulé d'une seule pièce de mastershock ce qui le protège de la corrosion et des chocs.
- Avec ses 11,3 kW, la MK124 vous offrira une excellente motricité et performance de coupe.

POLYVALENTE

 Tondre et ramasser, faucher, mulcher, déneiger, balayer... La MK124 sait tout faire!













HYDRO MK124



Avance hydrostatique avec blocage de différentiel



Moteur de 11,3 kW



Autonomie élevée grâce au grand réservoir

MK124

DIMENSIONS & POIDS

L 2910 x l 1288 x H 1936 mm

 $404~\mathrm{kg}$

MOTEUR

KAWASAKI FS541V

11,3 kW

Refroidissement 2 cylindres / par air

 603 cm^3

2 900 trs/min

Vitesse AV: 0 à 12 km/h / Vitesse AR: 0 à 10 km/h

Essence sans plomb

TONTE

Largeur de coupe de 124 cm

Hauteur de coupe de 44 à 102 mm

Transmission hydrostatique

Tonte en pente à 10°

Rendement théorique* de 14 500 m²/h

Embrayage de lame électromagnétique

Carter en Mastershock

Bac de 500 L

Kit mulching en option

Blocage de différentiel





www.etesia.fr