

SAE

GAC06

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche jusqu'au mi-dos avec un confort et une respirabilité accrue



Avantages spécifiques



Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main



Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Certifications et normes



EN 388
3 1 1 1 X

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Automobile
- Travail temporaire
- Traitement des déchets et de l'eau

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile lisse
Niveau d'enduction	Enduit 3/4
Nombre d'enduction	Simple enduction
Caractéristique manchette	Manchette tricoté ajouté
Avantage supplémentaire	Reach
Couleur	Bleu
Tailles	7, 8, 9, 10

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
GAC06	Bleu	07	GAC06	3295249010751	13295249010758	120	12	10.8 kg	40.0 cm	59.5 cm	27.0 cm
GAC06	Bleu	08	GAC06	3295249106737	13295249106734	120	12	10.5 kg	26.2 cm	53.0 cm	37.2 cm
GAC06	Bleu	09	GAC06	3295249016630	13295249016637	120	12	11.1 kg	27.2 cm	58.6 cm	37.4 cm
GAC06	Bleu	10	GAC06	3295249010768	13295249010765	120	12	13.0 kg	27.0 cm	62.4 cm	37.6 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height