

# FICHE TECHNIQUE

Référence : GAC54

SAE

## DESCRIPTION

Gant anti-coupure présentant une excellente résistance aux diverses sollicitations mécaniques tout en conservant une dextérité optimale et une très bonne respirabilité.

## CARACTERISTIQUES

- support en fibres PEHD tricoté sans coutures
- enduction paume et bouts des doigts en PU
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- jauge 13
- coloris : enduction grise et support gris chiné
- liseret coloré selon la taille

## TAILLES

6 à 11

## DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec présentant des risques de coupures et d'autres sollicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- BTP/industrie
- transports
- manutention générale
- maintenance et l'entretien
- assemblage
- bricolage divers

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

## INFORMATIONS PRATIQUES

| Tailles | Références | Conditionnement                                                                                    |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6       | 5270PG XS  | toutes tailles :<br>- 120 paires par carton<br>- par sachet de 12 paires<br>- emballage individuel |
| 7       | 5270PG S   |                                                                                                    |
| 8       | 5270PG M   |                                                                                                    |
| 9       | 5270PG L   |                                                                                                    |
| 10      | 5270PG XL  |                                                                                                    |
| 11      | 5270PG 2XL |                                                                                                    |



## CERTIFICATIONS



conforme à la directive **89/686/CEE**  
**EN 420:2003+A1:2009** : dextérité **5** (de 1 à 5)



**EN 388:2016**  
**4** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)  
**5** : résistance à la coupure (de 0 à 5)  
**4** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)  
**3** : résistance à la perforation (de 0 à 4)  
**C** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)