

Fiche technique pour la sécurité et l'environnement

15 février e, 2018

Produit			
Nom commercial:		La description:	
Maxx 222 F		marqueur universel permanent, la largeur fin de ligne (F) environ. 0,7 mm.	
<u>Référence</u> <u>article.</u>	<u>Largeur</u> <u>de ligne</u>	<u>couleur</u> <u>écriture</u>	<u>pas</u> <u>interne.</u>
112201	F	noir	407275
112202	F	rouge	407276
112203	F	bleu	407277
112204	F	vert	407278
112294	Etui: 4 x Maxx 222 F		407279
couleurs d'écriture: noir, rouge, bleu, vert		Modèle de poche mince avec bouchon clip pratique peut être rechargé en utilisant la station de recharge Maxx 645.	



Abbildung: Maxx 222 F, marqueur permanent, l'écriture noire de couleur (Art.No. 112201), rouge (. Art n ° 112202), bleu (Réf.no. 112203) et vert (Art.No.112204)

Composants		
Baril:	Encre:	
Matériel utilisé:	Remplissage par stylo:	1,9 g
Polyester polypropylène (PP) Polyoxyméthylène (POM)	encre à base d'alcool. Comprend des solvants, des colorants et des additifs.	

Indication pour la sécurité et l'environnement																							
Baril:	Encre:																						
Ingrédients dangereux Aucun selon les directives de l'UE	Les informations contenues dans cette section est basée sur la fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH). Tous les contenus indiqués sont fournis en pourcentage en poids. <u>couleur noire écriture</u> Ingrédients dangereux <table> <tr> <td>1-méthoxypropane-2-ol 25 -</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>50%</td><td></td></tr> <tr> <td>Propan-1-ol 25 -</td><td>CAS 71-23-8</td></tr> <tr> <td>50%</td><td></td></tr> </table> Classification souvent le mélange:  GHS02 flamme Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.  GHS05 corrosion Eye Dam. 1 H318 Provoque des lésions oculaires graves.  GHS07 STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. <u>couleur rouge écriture</u> Ingrédients dangereux <table> <tr> <td>1-méthoxypropane-2-ol 50 -</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>100%</td><td></td></tr> <tr> <td>Propan-1-ol 25 -</td><td>CAS 71-23-8</td></tr> <tr> <td>50%</td><td></td></tr> <tr> <td>CI Solvent Yellow 82</td><td>CAS 85029-58-9</td></tr> <tr> <td>2,5 à 10%</td><td></td></tr> <tr> <td>CI Solvent Red 49 ≤ 2,5%</td><td>CAS 509-34-2</td></tr> </table> Classification du mélange:  GHS02 flamme Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.  GHS05 corrosion Eye Dam. 1 H318 Provoque des lésions oculaires graves.  GHS09 environnement aquatique chronique 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques de longue durée effets.	1-méthoxypropane-2-ol 25 -	CAS 107-98-2	50%		Propan-1-ol 25 -	CAS 71-23-8	50%		1-méthoxypropane-2-ol 50 -	CAS 107-98-2	100%		Propan-1-ol 25 -	CAS 71-23-8	50%		CI Solvent Yellow 82	CAS 85029-58-9	2,5 à 10%		CI Solvent Red 49 ≤ 2,5%	CAS 509-34-2
1-méthoxypropane-2-ol 25 -	CAS 107-98-2																						
50%																							
Propan-1-ol 25 -	CAS 71-23-8																						
50%																							
1-méthoxypropane-2-ol 50 -	CAS 107-98-2																						
100%																							
Propan-1-ol 25 -	CAS 71-23-8																						
50%																							
CI Solvent Yellow 82	CAS 85029-58-9																						
2,5 à 10%																							
CI Solvent Red 49 ≤ 2,5%	CAS 509-34-2																						



H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

couleur bleue écriture

Ingrédients dangereux

1-méthoxypropane-2-ol 50 - 100%	CAS 107-98-2
Propan-1-ol 25 - 50%	CAS 71-23-8
l'acide benzènesulfonique, dérivés 4-C10-13-sec-alkyle. 2,5 à 10%	CAS 85536-14-7
CI Solvent Violet 8 ≤ 2,5%	CAS 84281-86-7

Classification du mélange:



GHS02 flamme Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.



GHS05 corrosion Eye Dam. 1 H318 Provoque des lésions oculaires graves.



GHS07 Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation de la peau. STOT SE 3

GHS07 STOT SE 3

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

couleur verte écriture

Ingrédients dangereux

1-méthoxypropane-2-ol 50 - 100%	CAS 107-98-2
Propan-1-ol 25 - 50%	CAS 71-23-8
CI Basic Yellow 37 ≤ 2,5%	CAS 6358-36-7
CI de base Bleu 7 ≤ 1,0%	CAS 2390-60-5

Classification du mélange:



GHS02 flamme Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.



GHS05 corrosion Eye Dam. 1 H318 Provoque des lésions oculaires graves.

	 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Point de rupture: aucun	Point de rupture: 23 ° C
Solubilité dans l'eau: insoluble	Solubilité dans l'eau: miscible
Indication: Les plastiques sont teints avec des pigments sans cadmium.	Contact avec la peau: Laver à l'eau et du savon, ne pas utiliser de solvants.
Moyens d'extinction: - Pulvérisateur d'eau - CO₂ - extincteur à poudre - Mousse	En cas d'ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. En cas de symptômes persistants, consulter un médecin. Après contact avec les yeux: Retirer les lentilles de contact. Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Puis consulter un médecin.
	Odeur: Odeur alcoolique / éthérée. Aucune concentration dangereuse de vapeur d'alcool lors de l'application.
Disposition: Écologique. Aucune contamination de l'air ou des eaux souterraines dans l'usine combustion. recharges vides peuvent être éliminés avec les ordures tous les jours compte tenu de la réglementation locale.	Disposition: <u>L'Europe</u> • Conformément à la réglementation locale, ex. de disposer comme couleurs. Catalogue européen des déchets « Code 080111 ».

Les informations contenues dans cette fiche produit fait référence à des quantités commerciales de produits finis. Il ne peut pas être toujours applicable pour les substances et préparations utilisées pour la transformation industrielle.

Les données mentionnées ci-dessus sont basées sur les connaissances de notre aujourd'hui. Ils ne garantissent pas les caractéristiques. Les utilisateurs de nos produits doivent tenir compte des lois et règlements actuels en responsabilité. Cette fiche de données du produit ne sont pas soumis à un service de mise à jour.

SHS07 STOT SE 3

Schneider a été certifié comme la première entreprise de l'industrie des instruments d'écriture depuis 1998 après que le système mondial de gestion de l'environnement les plus strictes EMAS.

