

SILICON POWER P34XD80 512Go M.2 SSD PCIe Gen3 x4 NVMe 3400/2300 Mo/s heatsink  
SP512GBP34XD8005  
Ajout d'un disque HDD 512 Go

|                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit:                                  |                                                                                                 |
| Désignation:                              | SILICON POWER P34XD80 512Go M.2 SSD PCIe Gen3 x4 NVMe 3400/2300 Mo/s heatsink                   |
| Description:                              | SILICON POWER XD80 - SSD - 512 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)                     |
| Code EAN:                                 | 4713436142942                                                                                   |
| Garantie Fabricant :                      | 36 Mois de garantie retour atelier                                                              |
| Général                                   |                                                                                                 |
| Type de périphérique:                     | Lecteur à semi-conducteurs - interne                                                            |
| Capacité:                                 | 512 Go                                                                                          |
| Format:                                   | M.2 2280                                                                                        |
| Interface:                                | PCIe 3.0 x4 (NVMe)                                                                              |
| Caractéristiques:                         | Cache DRAM, cache SLC, NVM Express (NVMe) 1.3, RAID Engine, dissipateur de chaleur en aluminium |
| Largeur:                                  | 22 mm                                                                                           |
| Profondeur:                               | 80 mm                                                                                           |
| Hauteur:                                  | 4.75 mm                                                                                         |
| Poids:                                    | 11 g                                                                                            |
| Performances                              |                                                                                                 |
| Débit de transfert interne:               | 3400 Mo/s (lecture) / 3000 Mo/s (écriture)                                                      |
| Fiabilité                                 |                                                                                                 |
| Fiabilité MTBF:                           | 2,000,000 heures                                                                                |
| Expansion et connectivité                 |                                                                                                 |
| Interfaces:                               | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card                                                        |
| Baie compatible:                          | M.2 2280                                                                                        |
| Logiciels & Configuration requise         |                                                                                                 |
| Système d'exploitation requis:            | Windows 8.1 / 10                                                                                |
| Divers                                    |                                                                                                 |
| Normes de conformité:                     | BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot                                                           |
| Caractéristiques d'environnement          |                                                                                                 |
| Température minimale de fonctionnement:   | 0 °C                                                                                            |
| Température maximale de fonctionnement:   | 70 °C                                                                                           |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement): | 1500 g @ 0,5 ms                                                                                 |